

**DATENBLATT:**

# Hydraulische Ballenzange (Universal)

Die hydraulische Ballenzange von Cashels wurde für die Handhabung von quadratischen und runden Siloballen entwickelt. Mit ihrem Klemmbereich von 750-2050mm können verschiedene Ballentypen- und -größen ohne Schaden transportiert werden. Auch für Strohballen, Silage, Heu und Abfallstoffe ist die Zange geeignet. Verschiedene Modelle sind verfügbar, siehe unten.

Selbstschmierende Verschleißschutzteile garantieren Langlebigkeit und leichtgängige Bewegungen.

Die robuste Bauweise der Klemmarme in Kombination mit den Schwerlastzylindern und den eingebauten Rückschlagventilen gewährleistet sichere Klemmkraft beim Laden und Transportieren der verschiedenen Ballentypen.

Die durchdachte Konstruktion sieht vor, verschiedene Anbauadapter sowohl für Traktoren als auch Radlader oder andere Trägerfahrzeuge zu verwenden.



| Daten & Fakten | Modell   | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Ladefähigkeit (kg) | Nettogewicht (kg) | Trecker (PS) | Öffnungsweite (mm) Max. / Min. |
|----------------|----------|------------|-------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|
|                | UBC 1200 | 1400       | 1220        | 760       | 1500               | 340               | 60+          | 2050 / 750                     |
| UBC 1500       | 1400     | 1620       | 760         | 1500      | 395                | 60+               | 2450 / 1150  |                                |

## Ausstattung

- Einzigartiger, robust konstruierter Rahmen mit geschraubten Klemmarmen
- Schwerlastzylinder mit eingebauten Rückschlagventilen
- Wartungsfreie, selbstschmierende Verschleißschutzteile
- Verschiedenste Anbauvariationen (Adapter) möglich
- geschraubtes Schutzgitter (optional)
- Verschiedene Optionen verfügbar
- geschraubtes Schutzgitter (optional)

**Auf Anfrage, —**

Unser Preis inkl. MwSt.